


Viewtex



Viewtex

FICHA TÉCNICA **VIEWTEX**



Descripción del producto: Viewtex es un producto compuesto por láminas de poliéster de 5cm de ancho las cuales tienen un revestimiento especial antiestático a base de nano partículas. Estas láminas se extienden de manera horizontal; éstas se pueden subir, bajar o inclinar para lograr el nivel de privacidad deseado. Es un producto único en el mercado por sus características excepcionales: su liviano peso, su resistencia al agua, su repelencia al polvo, resistencia a las rayaduras, su alta flexibilidad y su retardancia al fuego.

	Material Cabezal y Perfil: Lámina Cold Rolled		Ancho del cabezal: 5 centímetros		Material de las láminas: Poliéster con Revestimiento Nano Cerámico		Ancho de la lámina: 5 centímetros
	Espesor de la lámina: 0.6 milímetros 3.0 milímetros con inserto		Número de láminas: 23 por metro de altura		Traslape entre láminas: 6 milímetros		Material de escalerilla, y cordel y cinta: Poliéster
M	Mecanismos y Presentación: Cinta de algodón (unimando) Escalerilla (cordeles independientes)	COOR	Color del cordel, escalerilla, cinta, accesorios: Coordinado con la laminilla		Perforación: Visible en escalerilla Oculta en cinta de algodón		Sistemas de accionamiento: Cordeles independientes / Unimando
	Ancho mínimo de fabricación: 35cm manual 65cm motorizada		Ancho máximo de fabricación: 3.00 metros		Altura mínima de fabricación: 30cm manual 35cm motorizada		Altura máxima de fabricación: 3.00m manual 4.10m motorizado
C	Cenefa: Adicional; dos tipos de cenefa		Motorización: Si aplica (adicional) Motor RF y Alámbrico		Instalación: Soporte universal techo/pared		Vida útil: 10 años
	Resistencia a la humedad: Alta		Resistencia a las ralladuras: Alta		Repelencia al polvo: Alta		Resistencia a agentes grasos: Media
	Flexibilidad: Alta		Absorción de sonido: Media		Protección UV: Alta		Retardancia al fuego: Si aplica

Garantía del producto: 2 años por defectos de fabricación



INFORMACIÓN **IMPORTANTE**

- Las Viewtex están disponibles en dos presentaciones: 1) con Cinta de Algodón y cordel Unimando, 2) Con escalerilla y cordeles independientes para subir y girar. La Cinta de Algodón le da un acabado diferente al producto al mismo tiempo que sirve para bloquear la entrada de luz que se filtra por las perforaciones de las láminas. En la presentación de escalerilla las perforaciones son visibles.
- Viewtex es un material de última generación que cuenta con importantes características como la alta resistencia al polvo, al aceite y al agua. Esto se debe a su composición nano- cerámica. Gracias a estas características es un producto que puede ser utilizado en baños y cocinas teniendo en cuenta que los mecanismos deben estar protegidos de la exposición a la humedad, al gas y a la grasa.
- El tono de las persianas puede variar levemente de un lote a otro. Para evitar inconvenientes de debe especificar siempre cuando haya dos o más persianas en un mismo ambiente.
- Si el pedido es complemento de otro se deberá enviar la muestra a la fábrica para buscar el color más cercano. Es posible que por variaciones en los lotes no exista un tono igual al de la muestra.
- Para garantizar la alineación de dos o más persianas que van a estar instaladas en una misma ventana o en un mismo ambiente es necesario precisar en el pedido cuáles ítems van juntos de manera que se las persianas se controlen juntas al momento del ensamble. Sin esta anotación no se garantiza la alineación.
- Si la persiana va a ir instalada dentro de un marco (empotrada) se debe hacer la anotación en el pedido ya que para Viewtex existe una tolerancia de hasta +4.5cm en la altura cuando no se indica que la cortina va a estar dentro de un marco.
- La cenefa es adicional al producto.
- El cordel continuo está disponible en 3 tamaños: 4 pies (1.21cm), 5 pies (1.52cm), y 6 pies (1.82cm).
- Las Viewtex manuales se deben instalar con el mecanismo de seguridad para enrollar los cordeles de manera que no exista riesgo para niños.
- Alteraciones sobre el producto que no sean autorizadas por la fábrica anularán automáticamente la garantía por parte de la fábrica.